

HEATING WORKTOP FOR ENAMELLING

Worktop for enamelling operations with two-components epoxy resins: the heat generated from the plate eases enamel application.

SUPERFICIE CALEFACTORA PARA ESMALTADO

Superficie para operaciones de esmaltado con resinas epoxi de dos componentes: el calor generado por la placa facilita la aplicación del esmalte.



CHARACTERISTICS

- Large heating surface
- Electromechanical thermostat and analog thermometer for temperature detection and regulation
- Compact and lightweight: it can be placed on any work surface

CARACTERÍSTICAS

- Gran superficie de calentamiento
- Termostato electromecánico y termómetro analógico para detección y regulación de temperatura
- Compacto y ligero: se puede colocar en cualquier superficie de trabajo

TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS



120°C / 248°F
Maximum temperature
Temperatura máxima



500 x 500 mm / 19,7 x 19,7"
Plate dimensions
Dimensiones de la placa

TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

POWER POTENCIA	500 W
VOLTAGE TENSION	230 SINGLE-PHASE MONOFASE
FREQUENCY FRECUENCIA	50 / 60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONES	510 x 645 x 140 h mm / 20 x 25,4 x 5,5 h"
WEIGHT PESO	16 kg / 35 lbs
NOISE OUTPUT SALIDAS DE RUIDO	< 70 dB

TYPICAL ENAMELLING PLANT

PLANTA DE ESMALTE TÍPICA

BAS D

HEAT-RADIANT WORKBENCH
BANCO DE TRABAJO CALOR RADIANTE

DIS 200

MANUAL ENAMEL DISPENSER
DISPENSADOR MANUAL DE ESMALTE

FOS 200 RS

OVEN FOR ENAMELS WITH ROTATING SYSTEM
HORNO DE ESMALTE CON SISTEMA DE ROTACIÓN

MP 200

SHELF-HOLDER CABINET
ARMARIO PORTAESTANTES

VPC

VACUUM PUMP CHAMBER
CÁMARA DE BOMBA DE VACÍO

