

POSITIONING ASPIRATOR

Aspirator specifically designed for the positioning of rhinestones on objects.

ASPIRADOR DE POSICIONAMIENTO

Aspirador diseñado específicamente para la colocación de pedrería en objetos.



CHARACTERISTICS

- Air-suction control pedal
- Vacuum generator
- Working-pressure regulation
- Turn-on switch
- General switch

CARACTERÍSTICAS

- Pedal de control de succión de aire
- Generador de vacío
- Regulación de la presión de trabajo
- Interruptor de encendido
- Interruptor general

TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS



24 l/min

Vacuum-generator rate

Tasa de generador de vacío

TECHNICAL DATA

DATOS TÉCNICOS

POWER POTENCIA	50 W
VOLTAGE TENSION	230 SINGLE-PHASE MONOFASE
FREQUENCY FRECUENCIA	50 / 60 Hz
DIMENSIONS DIMENSIONES	315 x 250 x 115 h mm / 12,4 x 9,8 x 4,5 h"
WEIGHT PESO	3 kg / 6,6 lbs
NOISE OUTPUT SALIDAS DE RUIDO	< 70 dB

TYPICAL ENAMELLING PLANT

PLANTA DE ESMALTE TÍPICA

BAS D

HEAT-RADIANT WORKBENCH
BANCO DE TRABAJO CALOR RADIANTE

DIS 200

MANUAL ENAMEL DISPENSER
DISPENSADOR MANUAL DE ESMALTE

FOS 200 RS

OVEN FOR ENAMELS WITH ROTATING SYSTEM
HORNO DE ESMALTE CON SISTEMA DE ROTACIÓN

MP 200

SHELF-HOLDER CABINET
ARMARIO PORTAESTANTES

VPC

VACUUM PUMP CHAMBER
CÁMARA DE BOMBA DE VACÍO



Bellavista N.42 Bodega N. 6
San Juan Xalpa
09850 IZTAPALAPA
CIUDAD DE MÉXICO



(+52) 5556136477
(+52) 5556136212
(+52) 5556123770



www.nicem.mx



(+52) 5616796342



Nicem México



nicem.mx