


SILICONE RUBBER green

Soft rubber, with exceptional mechanical features that make it perfect for very accentuated undercuts and for extraction of particular complex items.

GOMA DE SILICONA verde

Goma blanda, con excepcionales características mecánicas que la hacen perfecta para arenas con socavados muy acentuados para la extracción de piezas especialmente complejas.



CHARACTERISTICS

- Great mechanical ability
- Easily printable

Application tips

Baking time must be calculated starting from when the moulding frame reaches the right temperature (about 15-20 min).

To prevent any flaws, we recommend to extract the silicone mould from the frame only when it reaches room temperature.

DO NOT IMMERSE THE BRACKET IN WATER.

CARACTERÍSTICAS

- Gran habilidad mecánica
- Fácilmente imprimible

Consejos de aplicación

El tiempo de cocción debe calcularse a partir de que el marco de moldeo alcance la temperatura adecuada (unos 15-20 min).

Para evitar desperfectos, recomendamos extraer el molde de silicona del marco sólo cuando alcance la temperatura ambiente.

NO SUMERJA EL SOPORTE EN AGUA.

TECHNICAL DATA

DATI TECNICI

HARDNESS DUREZA	49 Sh-A (± 2)	ELONGATION ELONGACIÓN	350 mm ÷
VULCANIZING TIME TIEMPO DE VULCANIZACIÓN	180°C / 356°F	SHRINKAGE CONTRACCIÓN	2 %
HARDENING TIME per mm of thickness TIEMPO DE ENDURECIMIENTO por mm de espesor	2min		

For perfect results, always use Nicem's release agents

Para obtener resultados perfectos, utilice siempre los desmoldantes de Nicem.

